

PRODUCTADVIES

EXTERIOR MASONRY



Alle Farrow & Ball verfproducten zijn milieuvriendelijk en voldoen aan de recentste milieuwetgeving betreffende het VOC-gehalte (volatile organic compounds) van verf.

Beschikbaarheid: Uitsluitend verkrijgbaar in blikken van 5 liter. In geselecteerde Farrow & Ball kleuren, raadpleeg de Farrow & Ball kleurenkaart of website voor het volledige assortiment. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

Gebruik: Ter bescherming van alle buitenoppervlakken, zowel metselwerk, cementsteen, bakstenen, tegels, ruw pleisterwerk en spaanplaat. Deze matte, slijtvaste finish beschermt tegen extreme weersomstandigheden, bacteriële contaminatie en is vuilbestendig.
Dit product is uitsluitend geformuleerd voor exterieure oppervlakken.

Vorbereiding: Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. **De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt aangebracht.**

Nieuw schuurwerk: Nieuw schuurwerk moet **volledig droog zijn** en dient zes maanden te verwerken voordat het afgedicht wordt met verf. Farrow & Ball raadt u aan advies te vragen aan een vakman voordat u met schilderen begint.

Breng Farrow & Ball Stabilising Primer aan op plaatsen die brokkelig of onstabiel blijven nadat de droogtijd is verstreken. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Masonry Paint aan.

Droge nieuwe cementpleister – Farrow & Ball Exterior Masonry Paint wordt klaar voor gebruik geleverd, maar kan met 10% water verdund worden om het aanbrengen op onbehandelde stabiele ondergronden te vergemakkelijken.

Oud schuurwerk: Volgende verflagen hechten mogelijk niet op oppervlakken die niet in goede zijn; vraag bij twijfel advies aan een vakman.

Oppervlakken die structureel ernstig beschadigd zijn – repareer scheuren of los cement voordat u de verf aanbrengt. Behandel gerepareerde of sterk verslechterde plekken plaatselijk met twee lagen Farrow & Ball Stabilising Primer. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Masonry Paint aan.

Onstabiele oppervlakken – Behandel alkalische, brokkelige of poreuze oppervlakken met Farrow & Ball Stabilising Primer; breng één of twee lagen zorgvuldig op het oppervlak aan met een kwast. Laat volledig opdrogen. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Masonry Paint aan.

Oppervlakken die aangetast zijn door schimmel of algen – behandel de oppervlakken met een geschikte behandeling of met een verdunde bleekmiddeloplossing en laat het vervolgens volledig drogen. Schraap en borstel aangetaste oppervlakken schoon en breng vervolgens een laag Farrow & Ball Stabilising Primer aan. Breng vervolgens twee lagen Farrow & Ball Exterior Masonry Paint aan.

Aanwijzingen: **Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.**

Niet aanbrengen als er kans op regen is.

Breng de verf bij voorkeur 's ochtends aan, zodat deze kan drogen voor de vochtigheid van eventuele avondnevel.

Kalkpleisterwerk: **Exterior masonry is niet geschikt voor gebruik op deze ondergrond.** Kalkpleisterwerk bezit waterverdampende eigenschappen, Farrow & Ball raadt u daarom aan structureel advies aan een vakman te vragen voordat u een verfsysteem selecteert.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

EXTERIOR MASONRY



Verven: Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur wordt gebruikt, altijd eerst controleren dat de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor gebruik. Grondig roeren voor gebruik.

Nadat het oppervlak op juiste wijze is voorbereid, twee lagen Exterior Masonry Paint aanbrengen met een verfkwast of roller. Breng de verf niet te dik aan in holten en hoeken.

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Afwasbaar en afneembaar.

Samenstelling: Vervaardigd op basis van een styreen acrylhars, voorzien van een breed spectrum biocide om het oppervlak te beschermen tegen algen en schimmel.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.

Milieu:	Werkelijk VOC-gehalte g/l	2 g/l
	VOC-gehalte w/w:	0.14 %
	Classificatie:	Minimaal
	2010 maximaal toegestane aantal gram per liter	40 g/l
	CATEGORIE	c

Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 40 m ² per 5 liter.	Stofdroog binnen 1 uur, droogt binnen 3 uur afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid	Overschilderbaar na 5 uur.	2%

Waterdampdoorlaatbaarheid : 289,9 gram/ m ² /24 uur gemeten op twee lagen.	Dit meet de snelheid waarmee water door de verflaag heen uit De ondergrond verdampst, gemeten gedurende een periode van 24 uur.
---	---

Versie 7 - januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL