

PRODUCTADVIES

FLOOR PAINT



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

Beschikbaarheid: In blikken van 750ml, 2,5 liter en 5 liter in alle Farrow & Ball kleuren. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

Gebruik: Halfmatte eggshell afwerking voor gebruik op houten en betonnen vloeren binnenshuis. Dit product is niet geschikt voor exterieur gebruik.

Vorbereiding: Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. **De verf kan gaan schilferen of bladderen als deze op onvaste verflagen wordt aangebracht.** Schuur scherpe randjes en eventuele opstaande nerven glad.

Hout binnenshuis: **Onbehandelde houten vloeren binnenshuis** - vul open naden en scheuren met een geschikt, niet flexibel houtvulmiddel. Reinig de vloer grondig met een geschikte vloerreiniger. Schuur het oppervlak glad, stofzuig het en neem het af met een vochtige doek. Laat het hout drogen (het vochtgehalte dient lager te zijn dan 10%). Behandel eventuele knoestige plekken plaatselijk met Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer en breng vervolgens een onverdunde laag Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat aan om de vloer af te dichten.

Geschilderde houten vloeren binnenshuis – verwijder oude afgebladderde of schilferende verf, raadpleeg de aanwijzingen voor onbehandeld hout. Voor het beste resultaat en langste levensduur is het belangrijk zoveel mogelijk van de vorige verflaag te verwijderen. Breng een onverdunde laag Farrow & Ball Wood Floor Primer & Undercoat aan om de vloer af te dichten.

Gelakte vloeren binnenshuis - verwijder alle oude lak en volg de aanwijzingen voor onbehandeld hout.

Gepolijste of met was behandelde vloeren binnenshuis – zijn wellicht **niet** geschikt voor het behandelen met Floor Paint; neem voor advies contact op met de Afdeling Klantenservice van Farrow & Ball.

Betonnen vloeren binnenshuis: **Nieuw beton** moet tenminste drie maanden rusten voordat het geschilderd wordt. **Oude of onstabiele** oppervlakken dienen gerepareerd en opgevuld te worden en moeten de tijd hebben om uit te harden. Breng vervolgens een laag Farrow & Ball Stabilising Primer aan. **Geschilderde betonnen vloeren** – reinig en verwijder eventuele losse deeltjes, afgebladderde of schilferende verf en schuur het oppervlak glad. Breng Farrow & Ball Stabilising Primer aan op stukken blootgesteld beton.

Aanwijzingen: De temperatuur in de ruimte waar geschilderd wordt moet boven de 10°C blijven tijdens het aanbrengen en drogen van Floor Paint.

De luchtvochtigheid in de ruimte moet laag blijven tijdens het aanbrengen en drogen van het product.

Als het oppervlak vochtig is door gebruik, bijv in badkamers of na het schoonmaken, laat het dan 48 uur drogen voordat u met schilderen begint. Zorg ervoor dat, als het product op hout wordt gebruikt, het vochtgehalte beneden de 10% ligt.

Niet gebruiken op hard of granitobeton, tenzij het oppervlak vooraf een zuuretsbehandeling heeft gehad of is gezandstraald. Reinig eventuele plekken waar olie of vet in is getrokken met terpentine.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

FLOOR PAINT



Voor een blijvend effect raden wij u aan de vloer voorzichtig te betreden na minimaal 24 uur. Laat de vloer tenminste 14 dagen uitharden voor intensief gebruik. Het aanbrengen van filten beschermers onder meubilair kan krassen voorkomen.

Verven: Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C. Controleer voor gebruik altijd de kleurnauwkeurigheid omdat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van het aanbrengen van een incorrecte kleur. Als er meer dan één blik van dezelfde kleur wordt gebruikt, altijd eerst controleren dat de batchnummers gelijk zijn of meng de blikken verf voor gebruik. **Grondig roeren.**

Breng twee lagen aan met een kwast of roller. **Opmerking:** een derde laag kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de dekkleur en de oorspronkelijke kleur van het oppervlak.

Spuiten – Er kunnen goede resultaten worden bereikt met de instelling van 15 duizendste of 18 duizendste, een 65° hoek spuitkop en een druk van 2300 - 2700 psi - raadpleeg het aparte informatieblad voor meer informatie.

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Volledig afwasbaar.

Samenstelling: Vervaardigd op basis van een unieke mix van acryl- en polyurethaanhars.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.

Milieu: **Werkelijk VOC-gehalte g/l** 53 g/l

VOC-gehalte w/w: 4.38%

Classificatie: Laag

2010 maximaal toegestane aantal gram per liter 140 g/l

CATEGORIE i

Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 60 m ² per 5 liter.	1-2 uur stofdroog. Hard na één nacht drogen. Donkere kleuren nemen wellicht meer tijd om te drogen. Normaal gebruik mogelijk na 24 uur en intensief gebruik na 14 dagen.	Overschilderbaar na minimaal 4 uur afhankelijk van de omstandigheden.	40%

Versie 5 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL