

PRODUCTADVIES

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

Beschikbaarheid: In blikken van 750ml in vier kleuren (15, 26, 49 & White). Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

Gebruik: Een roestwerende primer. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Vorbereiding: Zorg dat de oppervlakken schoon en vrij van olie, vet, vuil, roest en afbladderende verf zijn. Nieuwe en reeds geschilderde metalen oppervlakken dienen grondig ontvet te worden. Verwijder eventuele losse verf en roest tot op het blanke metaal.

Verven: **Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.**
Grondig roeren voor gebruik. Breng twee lagen aan met een kwast.

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Niet van toepassing

Samenstelling: Vervaardigd op basis van een copolymeer emulsie.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud en de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.

Milieu: **VOS gehalte g/l:** 1,0 g/l

VOS gehalte w/w: 0.08%

Classificatie: Minimaal

2010 maximaal toegestane aantal gram per liter 30 g/l

CATEGORIE g

Dekking	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 9 m ² per 750 ml	1-2 uur stof droog.	4 uur afhankelijk van de omstandigheden	Niet van toepassing

Versie 3 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.