

PRODUCTADVIES

MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

- Beschikbaarheid:** In blikken van 5 liter, alleen in wit. Wordt transparant bij het drogen. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.
- Gebruik:** Voor gebruik binnen en buiten op metselwerk, pleisterwerk en betonnen vloeren binnenshuis die poreus, kalkachtig of licht verweerd zijn, maar die echter structureel in goede staat verkeren. Levert een goed gebonden en duurzame ondergrond.
- Vorbereiding:** Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn.
- Niet aanbrengen als er kans is op regen, of als de temperatuur lager is dan 10°C. Kan het beste 's ochtends worden aangebracht, zodat de verf droog is vóór de avondnevel.
- Oppervlakken die aangetast zijn door schimmel of algen - behandel de oppervlakken met een schimmeldodend middel of met een bleekmiddeloplossing en laat het grondig drogen.
- Nieuw schuurwerk - nieuw schuurwerk moet volledig droog zijn en dient zes maanden te verwerken voordat het afgedicht wordt met verf. Farrow & Ball raadt u aan advies te vragen aan een vakman voordat u met schilderen begint.
- Kalkpleisterwerk - kalkpleister bezit waterverdampende eigenschappen, Farrow & Ball raadt u daarom aan structureel advies aan een vakman te vragen voordat u een verfsysteem selecteert.
- Onstabiele oppervlakken - Schraap het oppervlak schoon en borstel het af. Eventuele structurele schade, zoals barsten of los cement, moet eerst worden gerepareerd voordat de afdichting wordt aangebracht.. Volgende verflagen hechten mogelijk niet op oppervlakken die niet in goede zijn; vraag bij twijfel advies aan een vakman.
- Verven:** Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.
- Grondig roeren voor gebruik.
- Nadat het oppervlak op juiste wijze is voorbereid, kan het product met een verfkwast van goede kwaliteit worden aangebracht. Werk de verf goed in het oppervlak in, zodat dit goed kan doordringen. Op erg poreuze oppervlakken kunt u een tweede laag aanbrengen voor de beste resultaten.
- Reinigen:** Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.
- Reinigen van het oppervlak:** Niet van toepassing
- Samenstelling:** Vervaardigd op basis van een styreen acrylhars, voorzien van een breedspectrum biocide om het oppervlak te beschermen tegen algen en schimmel.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.

Milieu:	VOS gehalte g/l:	2 g/l
	VOS gehalte w/w:	0.15%
	Classificatie:	Minimaal
	2010 maximaal toegestane aantal gram per liter	30 g/l
	CATEGORIE	g

Dekking (afhankelijk van het te schilderen oppervlak)	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 100 m ² per 5 liter.	Stofdroog binnen 1 uur, hard na 2 uur in gunstige omstandigheden.	2 uur	Niet van toepassing

Versie 7 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL