

PRODUCTADVIES

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Alle Farrow & Ball verven zijn eco vriendelijk en voldoen aan de laatste milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige gassen (VOS = Vluchtige Organische Stoffen) in de verf.

Beschikbaarheid: In blikken van 750 ml en 2,5 liter. Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en internationaal geselecteerde voorraadhouders.

Gebruik: Voor hout binnen en buiten. Voor gebruik op knoestige plekken, harsachtig zachthout zoals bijvoorbeeld Colombiaans vurenhout en oliehoudend hardhout. Helpt vlekvorming op het oppervlak te voorkomen.

Vorbereiding: Zorg dat de oppervlakken in goede staat, schoon, droog en vrij van aarde, vet en ander vuil zijn. Verwijder eventuele harsachtige restanten.

De temperatuur in de ruimte waar geschilderd wordt dient boven de 10 °C te blijven tijdens het aanbrengen en drogen van Wood Knot & Resin Blocking Primer.

De luchtvochtigheid in de ruimte moet laag blijven tijdens het aanbrengen en drogen. Als het hout vochtig is dient u het minstens 48 uur te laten drogen voordat u met schilderen begint. Het vochtgehalte moet lager dan 10% zijn.

Verven: **Schilder niet bij temperaturen lager dan 10°C of bij extreme hitte boven de 30°C.**

Grondig roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast of roller.

Knoestige plekken – plaatselijk behandelen. Het kan zijn dat er twee lagen nodig zijn.

Harsachtig zachthout en oliehoudend hardhout – breng één onverdunde laag aan.

Houten vloeren – breng, als u Farrow & Ball Floor Paint gebruikt, een onverdunde laag op de hele vloer aan.

Reinigen: Reinig kwasten en rollers met warm water en zeep.

Reinigen van het oppervlak: Niet van toepassing

Samenstelling: Vervaardigd op basis van een 100% acrylhars.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud of de verpakking.

Afvalverwerking: Alhoewel het een verf op waterbasis betreft, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Gezondheid & Veiligheid:

Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor de professionele sector.

Milieu:

VOS gehalte g/l: 3 g/l
VOS gehalte w/w: 0.20%
Classificatie: Laag
2010 maximaal toegestane aantal gram per liter 30 g/l
CATEGORIE g

Dekking:	Droogtijd	Overschilderbaar in	Glansgehalte
Tot 32 m ² per 2,5 liter.	1-2 uur stofdroog.	Minimaal 4 uur afhankelijk van de omstandigheden.	Niet van toepassing

Versie 1 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze Afdeling Klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL