

PRODUCTADVIES

BEHANG

GESLEEPT OF STRIÉ BEHANG



Alle Farrow & Ball behang wordt vervaardigd met gebruik van onze milieuvriendelijke verf op door de FSC goedgekeurd papier.

Opmerking voor behangers

Farrow & Ball maatbehang wordt gemaakt met gebruik van traditionele methodes.

Onze ondergrondkleuren worden met een borstelmethodes aangebracht waardoor het behang zijn unieke structuurachtergrond krijgt, en vervolgens worden onze patronen aangebracht met onze milieuvriendelijk verven met de traditionele blok- en verfdruktechnieken.

Hoewel we de grootste zorgvuldigheid betrachten bij onze kwaliteitsbewaking, vragen wij u altijd te controleren dat de rollen onbeschadigd zijn en dat het behang en de kleurlijn juist zijn.

Ons behang kan in beide richtingen worden gerold, dus de juist patroonherhaling en lay-out van het ontwerp. Controleer voordat u het behang op de muur aanbrengt eerst of u de juiste kant van het patroon boven heeft. Mocht u twijfelen, raadpleeg dan onze website www.farrow-ball.com, of neem rechtstreeks contact met ons op.

Zodra het papier is aangebracht, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid meer voor mogelijke fouten.

Als u drie tot vier banen (maximaal 1 rol) hebt opgehangen, dient u het resultaat op eventuele fouten te controleren. Neem in eerste instantie contact op met de winkel waar u het behang heeft gekocht.

CLAIMS VOOR HET OPNIEUW BEHANGEN WORDEN NIET GEACCEPTEERD ZODRA MEER DAN ÉÉN ROL IS AANGEBRACHT.

Vorbereiding:

Verwijder alle sporen van vuil, oud behang of schilferend verf. Scheuren en onregelmatigheden moeten met een geschikt vulmiddel worden gevuld. Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn. Vochtige wanden moeten voorafgaand aan het behangen worden behandeld. Ondeugdelijk verf moet met een geschikte primer worden verzegeld. Oppervlakken met glansverf moeten voorafgaand aan het behangen worden geschuurd.

Ons behang is 140gsm en wordt geclassificeerd als een middelzwaar tot zwaar behang. Als de wanden echter beduidend onregelmatig zijn kan het gebruik van een onderbehang noodzakelijk zijn.

Donkere kleuren

Bij het aanbrengen van donker behang dient u extra zorgvuldig te werk te gaan. Als de banen niet naadloos op elkaar aansluiten kunnen de naden op een lichtere ondergrond meer zichtbaar zijn. Een handige tip voor het bereiken van de perfecte aansluiting is een streep emulsie in een identieke kleur aanbrengen op de plaats waar de twee banen op de muur samenkomen.

Controleer de patroonherhalingen voordat u de lengtes op wandhoogte afknijpt en laat de boven- en onderkant 5 tot 7,5 cm langer om het behang bij te kunnen knippen

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL

PRODUCTADVIES

BEHANG

GESLEEPT OF STRIÉ BEHANG



Aanbrengen Controleer het herhalingspatroon voordat u het behang al naar gelang de lengte van de muur op maat snijdt; houd voor het afwerken rekening met 5 tot 7 cm extra aan de boven- en onderkant van het behang.

Behanglijm – Wij raden u aan Farrow & Ball Wallpaper Paste te gebruiken, een behanglijm die speciaal ontwikkeld is voor en perfect aansluit op het Farrow & Ball behangassortiment. Er is geen speciale behanglijm nodig zolang de gebruikte lijm geschikt is voor het plakken van behang met een gewicht van 140g per vierkante meter. Mocht u het niet zeker weten, gebruik dan altijd de lijm die de fabrikant aanbeveelt voor gebruik met zwaarder papier. Breng een gelijkmatige laag aan en zorg ervoor dat de u de randen goed insmeert.

Aanzien ons behang een traditionele vlakke afwerking geeft met zeer weinig van de glans die voorkomt bij modern behang dat met inkt wordt bedrukt, kan lijm dat op het behang achterblijft glanzende vlekken veroorzaken. Dus besteed extra zorg aan het verwijderen van overtollig lijm.

Hoewel ons behang in badkamers kan worden gebruikt, verschillen de omstandigheden zoals maat, afzuiging en algemene vochtigheid per ruimte waardoor de mate van condensatie verschilt, en als zodanig kunnen wij geen garantie voor ons behang voor alle situaties geven. Klanten die overwegen een dergelijke ruimte te behangen, moeten de algemene staat van de ruimte volledig overwegen en dan op eigen risico te werk gaan.

Afwasbaarheid Ons behang is voorzien van een glazuurlaag waardoor het eenvoudig met een zachte, vochtige doek afgenomen kan worden.

Belangrijk Laat het behang ongeveer 5 minuten weken, tot het vouwbaar is. Hiermee wordt het risico van kreukels en bellen voorkomen. Om krimpen te voorkomen, bestrijk het behang niet overmatig met stijfsel, laat het niet te lang weken en strek het niet teveel uit. Indien de rollen een batchnummer dragen, moet u erop letten dat ze op volgorde worden aangebracht.

Alleen voor Gesleepte of Strié behang. Om een gelijkmatig resultaat te verzekeren van traditioneel met verf en borstel gesleept papier, is het belangrijk dat u het papier telkens ondersteboven hangt in vergelijking met de voorgaande lengte.

Boven	Onder	Boven	Onder	Boven	Onder	Boven	Onder
Onder	Boven	Onder	Boven	Onder	Boven	Onder	Boven

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


PAS_NL

PRODUCTADVIES

BEHANG

GESLEEPT OF STRIÉ BEHANG



<p>Wanddecoratie Interieur EN 15102 11</p> 	<p>Brandreactieklasse: Klasse D s3, d2</p> <p>Afgifte van Formaldehyde: Voldoet aan de norm</p> <p>Afgifte van Zware Metalen & Specifieke Elementen: Voldoet aan de norm</p> <p>Afgifte van Vinylchloridemonomeer: Voldoet aan de norm</p> <p>Geluidabsorptie: NPD (geen prestatie vastgesteld)</p> <p>Warmteweerstand: NPD (geen prestatie vastgesteld)</p>
	<p>Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Engeland</p>

Versie 7 januari 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL