

PRODUCT ADVICE

WALLPAPER PASTE



Beschikbaarheid: Voor vijf rollen.
Rechtstreeks verkrijgbaar bij Farrow & Ball, onze Showrooms en bij een aantal internationaal geselecteerde leveranciers.

Gebruik:

- 1) Verwijder het zakje lijm uit de koker.
- 2) Giet 8 kokers (6 liter) schoon koud water in een emmer.
- 3) Terwijl u het water roert, voegt u hier geleidelijk het poeder aan toe. Blijf roeren.
- 4) Laat het mengsel 3 minuten staan.
- 5) Roer nogmaals. Uw behangselijm is nu gereed voor gebruik.

Raadpleeg de instructies voor het aanbrengen van behangsel, die bij het behangpapier zijn geleverd.

Bewaring: Dit product is gebaseerd op water en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperaturen. Binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de verminderde kwaliteit van de inhoud.

Afvalverwerking: Hoewel het een product op waterbasis is, mag hij niet in de afvoer weggespoeld worden. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de Milieubeschermingwet van 1990 en de daartoe behorende relevante voorschriften. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw plaatselijke milieugentschap.

Veelgestelde vragen: Laat het behang ongeveer 5 minuten weken, tot het vouwbaar is. Hiermee wordt het risico van kreukels en bellen voorkomen. Om krimpen te voorkomen, bestrijk het behang niet overmatig met lijm, laat het niet te lang weken en strek het niet teveel uit.

Indien de rollen een batchnummer dragen, moet u erop letten dat ze op volgorde worden aangebracht.

Gezondheid & Veiligheid: Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk overvloedig met water spoelen en medische hulp inroepen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van contact met de huid, deze onmiddellijk met veel zeep en water of een huidreiniger van een erkend merk wassen. Buiten het bereik van kinderen houden.

BELANGRIJK Laat het behang ongeveer 5 minuten weken totdat het plooibaar is.

Om krimpen te voorkomen raden wij u aan niet teveel lijm aan te brengen, het behang niet te lang te laten weken en het niet teveel uit te rekken.

Al ons behang is genummerd en dient opeenvolgend te worden aangebracht.

Milieu: Milieuvriendelijk, VOC-inhoud "laag"

Versie 5 juni 2012

Disclaimer: De informatie op deze technische informatiebladen en het technische advies dat mondeling, schriftelijk of door testen wordt gegeven, dienen louter als richtlijn en worden te goeder trouw maar zonder garantie gegeven omdat wij geen controle hebben over de vaardigheid in het aanbrengen en de plaatselijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling klantenservice. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

PAS_NL