

KARTA INFORMACYJNA

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach.

- Dostępność:** W puszkach o pojemności 750 ml, w czterech kolorach (15, 26, 49 i w kolorze białym). Produkt dostępny bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz wybranych sklepach na terenie kraju.
- Zastosowanie:** Grunt mający na celu zapobieganie rdzy. Do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
- Przygotowanie** Powierzchnie muszą być czyste i bez zatluszczeń, zabrudzeń, rdzy i odpadających płatów farby. Nowe i uprzednio malowane powierzchnie metalowe należy dokładnie oczyścić z zatluszczeń. Usunąć słabe warstwy farby i rdzę do warstwy samego metalu.
- Malowanie:** **Nie malować w temperaturze poniżej 10°C ani w nagrzanych pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.**
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć pędzlem dwie warstwy.
- Czyszczenie narzędzi:** Pędzle i walki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem.
- Zmywalność:** Nie dotyczy.
- Formuła:** Oparta na emulsji kopolimerowej.
- Przechowywanie** Wyprodukowano na bazie wody. Należy chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami, zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie zawartości ani opakowania po tym terminie
- Likwidacja** Pomimo iż jest to produkt na bazie wody, nie należy wylewać go do ścieku wodnego. Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z miejscowym urzędem ochrony środowiska.
- Zasady BHP:** Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim płynem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Na prośbę profesjonalnych użytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału.

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL

KARTA INFORMACYJNA

METAL PRIMER & UNDERCOAT



| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Środowisko: | Rzeczywista zawartość LZO g/l: | 1,0 g/l |
| | Zawartość LZO: | 0,08 % |
| | Klasyfikacja: | minimalna |
| | 2010 maks. dozwolony limit gramów na litr: | 30 g/l |
| | KATEGORIA: | g |

| Pokrycie | Czas schnięcia | Czas nakładania drugiej warstwy | Poziom połysku |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| Do 9 m ² na 750 ml. | Powierzchnia sucha po 1–2 godzinach. | Po czterech godzinach w zależności od warunków. | Nie dotyczy. |

Wydanie 3 styczeń 2012

Wylączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL