

KARTA INFORMACYJNA

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach.

Dostępność W puszkach o pojemności 750 ml i 2,5-litrowych w czterech kolorach (15, 26, 49 i w kolorze białym). Produkt dostępny bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz w wybranych sklepach na terenie kraju.

Zastosowanie Trwały grunt i podkład przeznaczony wyłącznie do malowania wewnętrznych powierzchni drewnianych. Zapewnia dobrą przyczepność, łatwy w obróbce papierem ściernym stosowany w celu uzyskania gładkiego wykończenia, pogłębia kolor warstwy wierzchniej.

Przygotowanie: Temperatura w malowanym pomieszczeniu w czasie nakładania i schnięcia gruntu i podkładu musi przekraczać 10°C.

Podczas nakładania i schnięcia farby wilgotność pomieszczenia musi być niska. Jeśli drewno jest wilgotne, należy pozostawić je do wyschnięcia na 48 godzin przed malowaniem. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 10%.

Wewnętrzne surowe podłogi drewniane - należy wypełnić wszystkie złącza i pęknięcia odpowiednim nieelastycznym wypełniaczem do powierzchni drewnianych. Należy upewnić się, że podłoga została starannie wyczyszczona przy pomocy odpowiedniego preparatu do czyszczenia podłóg drewnianych. Następnie przetrzeć papierem ściernym, aby uzyskać gładkie wykończenie, odkurzyć i przetrzeć wilgotną ściereczką. Pozostawić drewno aż przeschnie (zawartość wilgoci powinna być mniejsza niż 10%).

Tam gdzie to konieczne należy użyć Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer w celu pokrycia sękatych lub żywicznych powierzchni.

Wewnętrzne uprzednio malowane podłogi drewniane – starą warstwę farby należy usunąć w miejscach gdzie się ona łuszczy i odpada. Aby uzyskać najlepszy rezultat i najwyższą trwałość użytkową należy usunąć stare warstwy farby jak najdokładniej. Należy upewnić się, że podłoga została starannie wyczyszczona przy pomocy odpowiedniego preparatu do czyszczenia podłóg drewnianych. Następnie przetrzeć papierem ściernym, aby uzyskać gładkie wykończenie, odkurzyć i przetrzeć wilgotną ściereczką. Pozostawić drewno aż przeschnie (zawartość wilgoci powinna być mniejsza niż 10%).

Wewnętrzne lakierowane podłogi drewniane – należy upewnić się, że cały lakier został usunięty i postępować zgodnie z instrukcjami dla surowego drewna.

Wewnętrzne woskowane lub polerowane podłogi drewniane – mogą nie przyjmować farby Floor Paint; w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta Farrow & Ball.

Wewnętrzne drewniane podłogi podgrzewane – należy wyłączyć system podgrzewania na 48 godzin przed nałożeniem farby, aby w ten sposób wychłodzić powierzchnię. Następnie przygotować podłogę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Po pomalowaniu powierzchni nie należy włączać systemu podgrzewania przez kolejnych 48 godzin.

Wyłączenie odpowiedzialności: Informacje podawane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL

KARTA INFORMACYJNA

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



Malowanie: Nie należy malować w temperaturach poniżej 10°C ani w nagrzanych pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Na całą powierzchnię nałożyć jedną warstwę pędzlem lub walkiem.

Obszary sękowate – zagruntować miejscowo. Może być konieczne nałożenie dwóch warstw.

Miękkie drewno żywiczne i twarde drewno oleiste – nałożyć jedną warstwę na całą powierzchnię.

Czyszczenie narzędzi: Pędzle i walki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem.

Zmywalność: Nie dotyczy

Formuła: Oparta na 100% żywicy akrylowej.

Przechowywanie: Wyprodukowano na bazie wody. Należy chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami. Zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie zawartości ani opakowania po upływie tego terminu.

Likwidacja: Pomimo że jest to produkt na bazie wody, nie należy wylewać go do ścieku wodnego. Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z miejscowym urzędem ochrony środowiska.

Zasady BHP: Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami należy je niezwłocznie przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub innym środkiem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **Na prośbę profesjonalnych użytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału.**

Środowisko: Rzeczywista zawartość LZO g/l 2,7 g/l

Zawartość LZO: 0,20%

Klasyfikacja: Niska

2010 maks. dozwolony limit gramów na litr 30 g/l

KATEGORIA g

Pokrycie	Czas schnięcia	Czas nakładania drugiej warstwy	Poziom połysku
Do 32 m ² na 2,5 litra.	Powierzchnia sucha po 1-2 godzinach.	Minimum po czterech godzinach w zależności od warunków.	Nie dotyczy

Wydanie 1 Styczeń 2012

Wylączenie odpowiedzialności: Informacje podawane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu – ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL