

KARTA INFORMACYJNA

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Wszystkie farby Farrow & Ball są ekologiczne i spełniają najnowsze ustawowe wymogi środowiskowe dotyczące zawartości LZO (lotnych związków organicznych) w farbach.

Dostępność: W puszkach o pojemności 750 ml oraz 2,5-litrowych. Produkt dostępny bezpośrednio u producenta, w salonach firmowych Farrow & Ball oraz wybranych sklepach na terenie kraju.

Zastosowanie: Do drewnianych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Do użytku na powierzchniach sękowatych, miękkim drewnie żywicznym, takim jak sosna, i twardym drewnie oleistym. Zapobiega powstawaniu plam na powierzchniach.

Przygotowanie powierzchni Wszystkie powierzchnie muszą być w dobrym stanie, czyste, suche i bez zabrudzeń, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń. Należy się upewnić, czy zostały usunięte wszelkie pozostałości żywiczne.

W czasie nakładania i schnięcia Wood Knot & Resin Blocking Primer temperatura w pomieszczeniu musi przekraczać 10°C.

W czasie nakładania i schnięcia wilgotność pomieszczenia musi być niska. Jeśli drewno jest wilgotne, przed malowaniem należy poczekać co najmniej 48 godzin, aż przeschnie. Wilgotność powinna być mniejsza niż 10%.

Malowanie: **Nie malować w temperaturze poniżej 10°C ani w nagranych pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.**

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać farbę pędzlem lub walkiem.

Powierzchnie sękowate – zagruntować miejscowo. Może być konieczne pokrycie dwoma warstwami.

Miękkie drewno żywiczne i twarde drewno oleiste – nałożyć jedną pełną warstwę.

Czyszczenie narzędzi: Pędzle i walki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem.

Zmywalność: Nie dotyczy.

Formuła: Oparta na 100-proc. żywicy akrylowej.

Przechowywanie Wyprodukowano na bazie wody. Należy chronić przed mrozem i ekstremalnymi temperaturami, zużyć w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie zawartości ani opakowania po tym terminie.

Wyłączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL

KARTA INFORMACYJNA

WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER



Likwidacja

Pomimo iż jest to produkt na bazie wody, nie należy wylewać go do ścieku wodnego. Odpady należy usuwać zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1990 r. i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z miejscowym urzędem ochrony środowiska.

Zasady BHP

Podczas malowania i schnięcia należy zapewnić dobrą wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim płynem do mycia ciała. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Na prośbę profesjonalnych użytkowników wydajemy karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału.

Środowisko:	Rzeczywista zawartość LZO g/l:	2,7 g/l
	Zawartość LZO:	0,20 %
	Klasyfikacja:	niska
	2010 maks. dozwolony limit gramów na litr:	30 g/l
	KATEGORIA:	g

Pokrycie	Czas schnięcia	Czas nakładania drugiej warstwy	Poziom polysku
Do 32 m ² na 2,5 litra.	Powierzchnia sucha po 1-2 godzinach.	Po czterech godzinach w zależności od warunków.	Nie dotyczy.

Wydanie 3 styczeń 2012

Wylączenie odpowiedzialności: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS_PL