

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTU



### TAPETY W PASKI I WZORY (STRIPED & PATTERNED PAPERS)

#### Uwagi dla osób, które nakładają tapety

Wykonywane na zamówienie tapety Farrow & Ball wytwarzane są metodami tradycyjnymi.

Kolory bazowe naszych tapet rozprowadzane są za pomocą pędzla, dzięki czemu uzyskuje się tło o wyjątkowej strukturze, na które później nakładane są nasze wzory. Wzory te powstają przy użyciu przyjaznych środowisku farb i tradycyjnych technik graficznych wykorzystujących specjalnie żłobione klocki malarskie.

Pomimo największych starań podejmowanych przez nasz dział kontroli jakości prosimy, aby przy każdym zakupie dokładnie sprawdzić, czy wszystkie rolki są w nienaruszonym stanie oraz czy tapeta i jej kompozycja kolorystyczna są właściwe. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że rolki naszych tapet mogą być zwijane obustronnie, dlatego należy sprawdzić, czy zachowana jest odpowiednia powtarzalność wzoru i właściwy układ graficzny.

Z chwilą gdy tapeta zostanie przyklejona do ściany, nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałą pomyłkę.

Po położeniu trzech lub czterech długości tapety na ścianie (maksymalnie 1 rolka) należy sprawdzić uzyskany efekt i upewnić się, że nie ma żadnych wad.

**W PRZYPADKU PRZYKLEJENIA DO ŚCIANY WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ROLKI TAPETY NIE PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU KONIECZNOŚCI PONOWNEGO TAPETOWANIA.**

#### Przygotowanie do tapetowania

W pierwszej kolejności należy usunąć ze ściany wszelkie zabrudzenia, starą tapetę lub odrywające się kawałki farby. Pęknięcia i nierówności należy wypełnić odpowiednim materiałem wypełniającym. Wszystkie powierzchnie powinny być czyste i suche. Wilgotne ściany należy wysuszyć przed położeniem tapety. Miejsca, w których farba nie przylega zbyt dobrze, należy zagruntować odpowiednią do tego celu farbą. Polakierowane powierzchnie należy przed położeniem tapet zetrzeć papierem ściernym.

#### Ciemne kolory

Podczas nakładania tapet w ciemnych kolorach należy zachować szczególną dokładność, ponieważ miejsce ich złączenia będzie bardziej widoczne przez to, że krawędzie tapet są białe. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na następnej stronie w akapicie dotyczącym rozwiązywania problemów.

#### Nakładanie tapety

Przed pocięciem tapety na odcinki o długości zgodnej z wysokością ściany należy sprawdzić, jaka jest sekwencja wzoru. Należy również zachować dodatkowe 5-7 cm u góry i dołu pasa tapety w celu jej ewentualnego wyrównania.

**Klej** – Zalecane jest używanie kleju do tapet Farrow & Ball Wallpaper Paste, który opracowano specjalnie z myślą o tapetach Farrow & Ball. Używanie specjalnego kleju nie jest jednak konieczne, jeżeli stosowany w zamian klej jest odpowiedni dla tapet o gramaturze ponad 140g/m<sup>2</sup>. W przypadku wątpliwości należy kierować się zaleceniami producenta odnośnie ciężkich tapet. Warstwy kleju należy rozsmarowywać równomiernie, zwracając szczególną uwagę na brzegi tapety.

Ponieważ nasze tapety są tradycyjnie gładkie o bardzo niewielkim połysku, właściwym raczej dla nowoczesnych tapet produkowanych przy użyciu tuszy przemysłowych, wszelkie pozostałości kleju na

**Wyłączenie odpowiedzialności:** informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS\_PL

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTU

### TAPETY W PASKI I WZORY (STRIPED & PATTERNED PAPERS)



tapecie mogą uwidocznić się w postaci polyskujących plam. Należy zatem zachować szczególną dokładność w usuwaniu nadmiaru kleju.

Jakkolwiek nasze tapety mogą być przyklejane również w łazienkach, warunki panujące w tego typu pomieszczeniach mogą się od siebie znacznie różnić np. pod względem wielkości, wentylacji, ogólnej wilgotności powietrza itp., przez co stopnie kondensacji pary wodnej są różne. Nie możemy zatem zagwarantować, że nasze tapety będą odpowiednie do stosowania w każdego rodzaju warunkach. Klienci, którzy planują położyć tapety w tego rodzaju pomieszczeniach, powinni uważnie zbadać panujące tam warunki i ewentualnie podjąć się tapetowania na własną odpowiedzialność.

#### Zmywanie tapet


Nasze tapety pokryte zostały warstwą lakieru, dzięki czemu można je delikatnie zmywać za pomocą wilgotnej szmatki.

#### Uwaga

Tapetę należy pozostawić do namoknięcia klejem przez około 5 minut, tak aby stała się bardziej elastyczna. Aby nie dopuścić do powstawania zmarszczeń, nie należy nakładać zbyt dużej ilości kleju na tapety, zbyt długo ich nasączać ani ich rozciągać.

Jeżeli tapety mają numery seryjne, należy je nakładać na ścianę w odpowiedniej kolejności.



<b>Tapeta dekoracyjna do wnętrz</b> EN 15102 11 	<b>Palność:</b> Klasa D s3, d2
	<b>Uwalnianie formaldehydu:</b> dopuszczono <b>Uwalnianie metali ciężkich i określonych substancji:</b> dopuszczono <b>Uwalnianie monochloroku winylu:</b> dopuszczono <b>Pochłanianie dźwięków:</b> b.d. <b>Odporność na skrajne temperatury:</b> b.d.
Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Wielka Brytania	

Wydanie 5 styczeń 2012

**Wyłączenie odpowiedzialności:** informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna – ustna, pisemna lub w drodze eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i została udzielona w dobrej wierze ale bez gwarancji, gdyż umiejętności malowania oraz warunki panujące w danym miejscu pozostają poza kontrolą firmy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty korzystania z produktu ponad wartość produktu. Powyższe oświadczenie nie wyłącza przysługującego klientowi prawa ustawowego.

PAS\_PL