

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Latas de 750 ml, 2,5 litros e 5 litros em quatro cores (15, 26, 49 e Branco). Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

Utilização: Um primário e demão de base durável concebido apenas para a pintura de superfícies interiores. Para aplicação com trincha ou pistola em madeira não pintada e superfícies galvanizadas. Proporciona boa adesão, é facilmente lixada para se obter um acabamento liso e realça a cor da demão final.

Também é o primário e demão de base recomendado quando se aplica Dead Flat (Totalmente Mate) da Farrow & Ball sobre gesso totalmente seco.

Preparação: Todas as superfícies devem estar em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação. **Se pintar sobre demãos de tinta em mau estado, a tinta pode escamar ou descascar.**

Preencher todas as fissuras, cavidades e juntas abertas com uma mástique para madeira de interiores.

A reparação de defeitos de superfície requer mais manutenção. Neutralizar depois de usar decapantes cáusticos.

Superfícies de madeira nova – se necessário, usar Knot & Resin Blocking Primer (Primário para Madeiras Resinosas e Nodosas) da Farrow & Ball para tratar localmente madeiras nodosas ou resinosas. Aplicar em seguida uma primeira demão diluída de Interior Wood Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base para Madeiras de Interiores) da Farrow & Ball (20% de água) seguida de uma demão não diluída. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Estate® Eggshell (Casca de Ovo Estate®), Dead Flat (Totalmente Mate), ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Superfícies de madeira previamente pintadas – lixar as áreas onde houver tinta velha escamada ou empoçada, esfregando bem para se conseguir boa adesão, e aplicar uma demão não diluída de Interior Wood Primer & Undercoat-(Primário e Demão de Base para Madeiras de Interiores) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Estate® Eggshell (Casca de Ovo Estate®), Dead Flat (Totalmente Mate), ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Superfícies galvanizadas – tratar com primário decapante ou solução mordente tendo o cuidado de seguir as instruções do fabricante e os conselhos de saúde e segurança. Limpar com solução de detergente quando seca. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Estate® Eggshell (Casca de Ovo Estate®), Dead Flat (Totalmente Mate), ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Preparação (cont)/... **Outras superfícies metálicas ferrosas** – aplicar duas demãos de Metal Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base para Metais) da Farrow & Ball. Aplicar em seguida duas demãos de tinta Estate[®] Eggshell (Casca de Ovo Estate[®]), Dead Flat (Totalmente Mate), ou Full Gloss (Super Brilho) da Farrow & Ball.

Pintura: **Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.**

Antes de usar a tinta verificar a cor, porque não nos responsabilizamos por custos de decoração resultantes da utilização de uma cor incorrecta. Se tiver de usar mais de uma lata da mesma cor, certificar-se de que os números de lote são idênticos, caso contrário misturar o conteúdo das latas antes de usar.

Agitar bem antes de utilizar.

Aplicar uma demão, lixar levemente com uma lixa fina para obter um acabamento liso para a aplicação da demão final.

(Pistola Airless – Pode conseguir bons resultados com um bico de 457 microns (18 thou) e um ângulo de 65° usando uma pressão entre 2.400 e 2.700 psi).

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Limpeza: N.A.

Formulação: Tinta de base água fabricada a partir de resina alquídica tradicional.

Conservação: Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.

Eliminação: Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

Saúde e Segurança: Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Ambiente:	Teor actual de COV g/l	19,5 g/l
	Teor de COV p/p:	1,41%
	Classificação:	Baixa
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	g

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho	Diluentes
Até 60 m ² por 5 litros, dependendo da superfície a ser pintada	Seca ao toque no período de 1 hora, dependendo das condições.	No mínimo 4 horas, dependendo das condições. Verificar que a superfície está completamente seca antes de fechar janelas e portas recentemente pintadas.	N.A.	Água, se necessário

Número 4

Janeiro de 2012

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT