

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

METAL PRIMER & UNDERCOAT



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Em latas de 750 ml em quatro cores (15, 26, 49 e Branco). Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

Utilização: Um primário concebido para prevenir contra a ferrugem. Para aplicação em interiores e exteriores.

Preparação: As superfícies devem estar limpas e isentas de óleo, gordura, sujidade, ferrugem e tinta a escamar.
As superfícies metálicas novas e previamente pintadas devem ser completamente desengorduradas. Remover a tinta em mau estado e a ferrugem até ao metal nu.

Pintura: **Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.**
Agitar bem antes de utilizar. Aplicar duas demãos com trincha.

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Limpeza: N.A.

Formulação: Tinta à base de uma emulsão de copolímero.

Conservação: Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.

Eliminação: Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

Saúde e Segurança: Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Ambiente:	Teor actual de COV g/l	1,0 g/l
	Teor de COV p/p:	0,08%
	Classificação:	Mínima
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	g

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho
Até 9 m ² por 750 ml	1 a 2 horas até a superfície secar.	4 horas, dependendo das condições	N.A.

Número 3 Janeiro de 2012

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT