

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

MODERN EMULSION



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Latas de 2,5 litros e de 5 litros em todas as cores Farrow & Ball. Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

Utilização: Para paredes que necessitam de limpeza frequente, a tinta Modern Emulsion (Emulsão Moderna) da Farrow & Ball é a alternativa de alto desempenho por excelência da Estate[®] Emulsion (Emulsão Estate[®]) da Farrow & Ball.

Sendo uma tinta que possui ligeiramente mais brilho, tem um acabamento ideal para cozinhas, casas de banho, entradas, quartos de crianças e outras áreas com muita utilização. Para utilização sobre reboco de interiores, em paredes revestidas e em tectos.

Preparação: Verificar que as superfícies estão em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação. **Se pintar sobre demãos de tinta em mau estado, a tinta pode escamar ou descascar.**

Para todas as superfícies – aplicar Wall & Ceiling Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base para Paredes e Tectos) da Farrow & Ball para promover boa adesão e toda a intensidade da cor. Para mais informações, consultar a Ficha de Informação do Produto Wall & Ceiling Primer & Undercoat (Primário e Demão de Base para Paredes e Tectos) da Farrow & Ball.

Pintura: Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.

Antes de usar a tinta verificar a cor, porque não nos responsabilizamos por custos de decoração resultantes da utilização de uma cor incorrecta. Se tiver de usar mais de uma lata da mesma cor, certificar-se de que os números de lote são idênticos, caso contrário misturar o conteúdo das latas antes de usar.

Agitar bem antes de utilizar.

Depois de terminada a preparação da superfície como indicado acima, aplicar duas demãos de tinta com uma trincha ou rolo. Se usar um rolo, aplicar sempre a demão final numa só direcção usando uma trincha.

Sugestões úteis de aplicação – ter cuidado quando utilizar cores muito fortes. Se não conseguir manter a frente de tinta húmida durante a aplicação, isso pode originar um problema de decoração muito comum conhecido como "Flashing" (efeito de auréola onde se unem as duas frentes de tinta).

Pistola Airless – pode conseguir bons resultados com um bico de 457 microns (18 thou) e um ângulo de 65° usando uma pressão entre 2.000 psi e 2.700 psi – consultar a ficha técnica de pulverização para mais informações.

Deixar endurecer em condições favoráveis durante 24 horas antes de iniciar o uso normal da área; a máxima resistência será conseguida ao fim de mais duas semanas.

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não nos responsabilizamos pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

MODERN EMULSION



- Limpeza:** Pode ser lavada e limpa com um pano e é resistente a manchas.
- Formulação:** Tinta à base de uma resina 100% acrílica.
- Conservação:** Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.
- Eliminação:** Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.
- Saúde e Segurança:** Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.

Ambiente:	Teor actual de COV g/l	7,0 g/l
	Teor de COV p/p:	0,53%
	Classificação:	Baixa
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	A

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho
Até 60 m ² por 5 litros.	1 a 2 horas até a superfície secar. Endurece de um dia para o outro	Aplicar nova demão depois de no mínimo 4 horas, assegurando-se de que a superfície está completamente seca.	7%

Número 8

Janeiro de 2012

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não nos responsabilizamos pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT