

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

STAIN BLOCK PRIMER



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Em latas de 750 ml e de 2,5 litros. Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

Utilização: Para uso em madeiras de interiores e exteriores. Para uso em áreas nodosas, madeiras macias resinosas como o pinheiro colombiano e madeiras duras oleosas. Ajuda a prevenir contra o aparecimento de manchas na superfície. Primário recomendado para a tinta Floor Paint (Tinta para Pisos) da Farrow & Ball.

Preparação: Todas as superfícies devem estar em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação. Certificar-se de que são removidos todos os resíduos de resina.

A temperatura do compartimento a ser pintado deve permanecer acima de 10 °C durante a aplicação e secagem do primário Stain Block (Primário para Madeiras Nodosas).

A humidade no compartimento deve manter-se sempre baixa durante a aplicação e a secagem. Se a madeira estiver húmida, deixá-la secar durante pelo menos 48 horas antes de pintar. O teor de humidade deve ser inferior a 10%.

Pintura: **Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.**

Agitar bem antes de utilizar. Aplicar com trincha ou rolo.

Áreas nodosas – tratar localmente com primário. Pode ser necessário aplicar duas demãos.

Madeiras macias resinosas e madeiras duras oleosas – aplicar uma demão não diluída.

Pisos de madeira – quando usar a tinta Floor Paint (Tinta para Pisos) da Farrow & Ball, aplicar uma demão não diluída sobre todo o piso. Para mais informações, consultar a Ficha de Informação do Produto *Floor Paint* da Farrow & Ball.

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Limpeza: N.A.

Formulação: Tinta à base de uma resina 100% acrílica.

Conservação: Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.



Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PA5_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

STAIN BLOCK PRIMER



Eliminação: Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

Saúde e Segurança: Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.

Ambiente:	Teor actual de COV g/l	2,7 g/l
	Teor de COV p/p:	0,20%
	Classificação:	Baixa
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	g

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho
Até 32 m ² por 2,5 litros.	1 a 2 horas até a superfície secar.	No mínimo 4 horas, dependendo das condições.	N.A.

Número 2 Janeiro de 2010

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT