

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

**Disponibilidade:** Em latas de 5 litros, apenas na cor branca. Seca formando uma camada transparente. Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

**Utilização:** Para uso em alvenaria de exteriores e interiores, superfícies rebocadas e pisos de betão de interiores porosos, que apresentem uma superfície pulverulenta ou ligeiramente deteriorada, mas que de outro modo estejam estruturalmente em boas condições. Proporciona uma base durável e bem ligada.

**Preparação:** Verificar que as superfícies estão em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação.

Não aplicar se houver a possibilidade de chover ou se a temperatura for inferior a 10°C. A aplicação é feita nas melhores condições logo no começo do dia, para poder garantir que seca totalmente antes de cair a humidade da noite.

**Superfícies contaminadas por fungos ou algas** – estas devem ser limpas com um tratamento adequado ou com uma solução diluída de lixívia e esperar até secar completamente.

**Novas superfícies de argamassa de cimento** – todas as superfícies recentemente rebocadas com argamassa devem **secar completamente** e idealmente devem ficar expostas ao ambiente por um período até 6 meses antes de as selar com uma tinta. A Farrow & Ball recomenda a consulta de um profissional antes da aplicação da tinta.

**Superfícies com argamassa de cal** – as argamassas de cal têm como finalidade deixar passar o vapor de água. A Farrow & Ball recomenda a consulta de um profissional para orientação sobre a estrutura antes de seleccionar um sistema de revestimento.

**Superfícies em más condições** – raspar e limpar com escova. Os danos estruturais graves, como fissuras ou cimento solto, devem ser reparados antes de aplicar um vedante. As superfícies que estão em mau estado podem não aceitar bem demãos adicionais de tinta; em caso de dúvida, aconselhar-se com profissionais.

**Pintura:** **Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.**

Agitar bem antes de utilizar.

Depois de terminar a preparação adequada da superfície, aplicar com trincha de boa qualidade, trabalhando bem o produto sobre a superfície para garantir boa penetração. Em casos de alta porosidade, pode ser aplicada uma segunda demão para se obterem os melhores resultados.

**Limpeza do equipamento:** Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

**Renúncia de Responsabilidade:** A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

**PAS\_PT**

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER



- Limpeza:** N.A.
- Formulação:** Tinta à base de resina acrílica de estireno, que contém um biocida de amplo espectro de ação para proteger as superfícies contra o ataque por algas e fungos.
- Conservação:** Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.
- Eliminação:** Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.
- Saúde e Segurança:** Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças.

**Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.**

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| <b>Ambiente:</b> | <b>Teor actual de COV g/l</b>                           | 1,5 g/l |
|                  | <b>Teor de COV p/p:</b>                                 | 0,15%   |
|                  | <b>Classificação:</b>                                   | Mínima  |
|                  | <b>Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)</b> | 30 g/l  |
|                  | <b>CATEGORIA</b>  | g       |

| Cobertura (dependente da superfície a pintar) | Tempo de Secagem   | Tempo de Repintura | Nível de Brilho |
|---|--|--------------------|-----------------|
| Até 100 m <sup>2</sup> por 5 litros.          | Seca ao toque em 1 hora, seca e endurece em 2 horas, dependendo de boas condições. | 2 horas            | N.A.            |

Número 7

Janeiro de 2012

**Renúncia de Responsabilidade:** A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

**PAS\_PT**