

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

**Disponibilidade:** Em latas de 750 ml e de 2,5 litros em quatro cores (15, 26, 49 e Branco). Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e internacionalmente através dos nossos armazenistas.

**Utilização:** Um primário e demão de base durável concebido apenas para a pintura de pisos de madeira de interiores. Proporciona boa adesão, é facilmente lixada para se obter um acabamento liso e realça a cor da demão final.

**Preparação:** A temperatura do compartimento a ser pintado deve permanecer acima de 10°C durante a aplicação e secagem do primário e demão de base.

A humidade no compartimento deve manter-se sempre baixa durante a aplicação e a secagem. Se a madeira estiver húmida, deixá-la secar durante pelo menos 48 horas antes de pintar. O teor de humidade deve ser inferior a 10%.

**Pisos de madeira crua de interiores** – preencher todas as juntas abertas e fissuras com uma mástique não flexível própria para madeira. Assegurar-se de que o chão é cuidadosamente limpo com um produto de limpeza do chão apropriado. Lixar até obter um acabamento liso, aspirar o chão e limpar com um pano húmido. Deixar secar a madeira (até um teor de humidade inferior a 10%). Tratar localmente os nodos resinosos com Wood Knot & Resin Blocking Primer (Primário para Madeiras Resinosas e Nodosas) da Farrow & Ball.

**Pisos de madeira pintada de interiores** – as áreas de tinta velha escamada ou empolada têm de ser removidas. Para conseguir o melhor acabamento e vida útil mais longa, deve remover tanto quanto possível a demão de tinta anterior. Assegurar-se de que o chão é cuidadosamente limpo com um produto de limpeza do chão apropriado. Lixar até obter um acabamento liso, aspirar o chão e limpar com um pano húmido. Deixar secar a madeira (até um teor de humidade inferior a 10%).

**Pisos envernizados de interiores** – certificar-se de que todo o verniz é removido e seguir as instruções relativas à madeira crua.

**Pisos encerados ou polidos de interiores** – podem não aceitar a tinta para pisos; queira contactar os Serviços de Assistência ao Cliente da Farrow & Ball para mais orientação.

**Pisos aquecidos de madeira de interiores** – antes de aplicar, desligar o aquecimento durante 48 horas para deixar arrefecer a superfície. Preparar o chão como indicado acima. Depois de pintar a superfície, esperar mais 48 horas antes de volta a ligar o aquecimento.

**Renúncia de Responsabilidade:** A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS\_PT

# INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

## WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT



**Pintura:** Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C.

Agitar bem antes de utilizar. Aplicar uma demão de tinta não diluída com uma trincha ou rolo.

**Áreas nodosas** – tratar localmente com primário. Pode ser necessário aplicar duas demãos.

**Madeiras macias resinosas e madeiras duras oleosas** – aplicar uma demão não diluída.

**Limpeza do equipamento:** Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

**Limpeza:** N.A.

**Formulação:** Tinta à base de uma resina 100% acrílica.

**Conservação:** Este produto é à base de água e deve ser protegido contra a geada e temperaturas extremas. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.

**Eliminação:** Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

**Saúde e Segurança:** Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças. **Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.**

**Ambiente:** Teor actual de COV g/l 2,7 g/l

Teor de COV p/p: 0,20

**Classificação:** Baixa

**Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)** 30 g/l

**CATEGORIA** g

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho	Diluentes
Até 32 m <sup>2</sup> por 2,5 litros	1 a 2 horas até a superfície secar.	No mínimo 4 horas dependendo das condições	N.A.	

Número 1 Janeiro de 2012

**Renúncia de Responsabilidade:** A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS\_PT