

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

PAPEL DE PAREDE LISTADO OU ESTAMPADO



Todos os papéis de parede Farrow & Ball são produzidos utilizando a nossa tinta ecológica aplicada sobre papel certificado pela FSC

Aviso para os aplicadores de papel:

Os papéis de parede personalizados Farrow & Ball são fabricados recorrendo a métodos tradicionais.

As nossas cores base são aplicadas recorrendo a um método de trincha que confere ao papel aquele fundo texturado exclusivo e os nossos padrões são então aplicados com a nossa tinta ecológica através das tradicionais técnicas de impressão de bloco e sulco.

Embora a nossa divisão de controlo de qualidade encete todos os esforços, solicitamos sempre que verifique se todos os rolos apresentam quaisquer danos e se o papel de parede e o padrão são os correctos. É de salientar que os nossos papéis podem ser enrolados em ambas as direcções; antes de aplicar, verifique se o padrão está no sentido correcto. Em caso de dúvida, consulte www.farrow-ball.com, ou contacte-nos directamente. Depois de aplicado, não aceitamos qualquer responsabilidade por eventuais erros.

Depois de aplicar três ou quatro faixas, (1 rolo no máximo) recomendamos que inspeccione o resultado no intuito de garantir que não existem falhas pois não o poderemos reembolsar pelos custos de renovação da decoração para além de um rolo. Queira contactar o local onde adquiriu o papel em primeira instância.

Preparação:

Remova quaisquer vestígios de sujidade, papel de parede antigo ou tinta a descascar. Fendas e irregularidades devem ser tapadas com massa de enchimento adequada. A tinta em mau estado deve ser selada com um primário adequado. As superfícies pintadas com tinta brilhante devem ser lixadas e todas as paredes com humidade devem ser tratadas antes da aplicação. Todas as superfícies devem ser limpas e secas.

Os nossos papéis de parede têm 140 g/m², e são classificados como papel de gramagem média a pesada. Porém, se as paredes forem significativamente irregulares, pode utilizar-se um revestimento.

Cores escuras:

Devem tomar-se precauções adicionais ao aplicar-se papel escuro pois se as extremidades não forem devidamente aplicadas, os bordos podem ficar mais visíveis sobre um fundo mais claro. Caso não tenha a certeza sobre como conseguir o bordo perfeito, uma sugestão útil consiste em pintar uma faixa de emulsão numa cor semelhante no ponto onde o papel se une à parede.

Verifique a repetição do padrão antes de cortar extensões de acordo com a altura da parede, deixando 2-3 polegadas no topo e na base para acertar.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Esta garantia não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

PAPEL DE PAREDE LISTADO OU ESTAMPADO



Aplicação: **Cola** - Recomendamos a utilização de cola Farrow & Ball Wallpaper Paste, que é especialmente formulada como a cola perfeita para os papéis de parede Farrow & Ball. No entanto, se utilizar outra cola, certifique-se de que é adequada para aplicação de papel com gramagem superior a 140 g/m².

Em caso de dúvida, cumpra sempre a recomendação do fabricante relativa a cola para o papel com a gramagem mais elevada.

Aplique uma camada regular sobre o papel, certificando-se de que aplica cola suficiente sobre os bordos.

Deixe o papel impregnar durante aproximadamente 5 minutos, até poder ser cortado. Se o papel ficar demasiado húmido, encolherá quando secar.

Durante a aplicação, não estique o papel pois este voltará a encolher quando secar. Pode verificar-se um estiramento excessivo se a cola for demasiado líquida ou se utilizar cola insuficiente.

O encolhimento do papel pode salientar as uniões.

Todos os nossos papéis são numerados e devem ser aplicados consecutivamente.

Visto que os nossos papéis têm um acabamento mate tradicional, qualquer cola que permaneça sobre os mesmos pode assemelhar-se a manchas brilhantes. Certifique-se de qualquer cola em excesso é totalmente removida antes de secar.

Considerações: Embora os nossos papéis possam ser aplicados em casas de banho, as condições locais variarão de local para local, por exemplo, dimensões, extração de ar e humidade geral, etc., proporcionando diferentes níveis de condensação.

Neste sentido, não podemos garantir a adequação dos nossos papéis em todas as situações. Todos os clientes que considerem a possibilidade de aplicação de papel numa divisão com tais características, devem considerar atentamente o ambiente geral da divisão e depois prosseguir por sua conta e risco.

Os nossos papéis não são adequados para locais com elevados índices de humidade. Caso a aplicação seja efectuada em cozinhas ou casas de banho, garanta uma ventilação suficiente. Embora seja possível proceder à limpeza dos nossos papéis, estes não são à prova de água.

Cuidado quando utilizar produtos de limpeza domésticos pois podem provocar manchas caso entrem em contacto com os nossos papéis estampados metalizados.

Limpeza: Os nossos papéis de parede são revestidos por uma camada vitrificada que permitirá uma limpeza cuidadosa com um pano macio e húmido.


Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Esta garantia não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

PAPEL DE PAREDE LISTADO OU ESTAMPADO



Cobertura Decorativa para Interiores EN 15102 11 	Reacção ao fogo: Classe D s3, d2 Libertação de formaldeído: Passou o teste Libertação de metais pesados e elementos específicos: Passou o teste Libertação de monómero de cloreto de vinilo: Passou o teste Absorção de som: Desempenho não determinado Resistência térmica: Desempenho não determinado
	Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Inglaterra

Edição 7 de Janeiro de 2012

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Esta garantia não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT