

## PRODUKTRÅD

### ESTATE<sup>®</sup> EMULSION



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

**Tillgänglighet:** I provburkar om 100 ml samt burkar om 2,5 liter och 5 liter i samtliga Farrow & Ball-färger. Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

**Användningsområde:** En högkvalitativ och matt emulsionsfärg som är avsedd för alla tak och väggar i huset. Överväg Farrow & Ball Modern Emulsion för väl använda rum som kök och badrum.

**Förberedelse:** Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. **Flagning eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.**

**För alla ytor** – Applicera Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat för korrekt bindning och fullt färgdjup. Mer information finns i produktrådsbladet Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

**Målning:** **Måla inte i temperaturer under 10 °C eller i stark värme över 30 °C.**

**Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarsskyldighet för rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov.**

Rör om noga före användning.

Så snart som ytbehandlingen ovan är genomförd, applicerar du två bstrykningar med pensel eller rulle. Om du använder rulle ska du alltid dra i en riktning med en pensel.

**Användbara appliceringstips** – den här traditionella sammansättningen har större porositet än flera andra moderna emulsionsfärger. Den lämpar sig för byggnadens material och åstadkommer en mjuk finish med ett större färgdjup, men överbstrykning eller ifyllning med ny färg bör undvikas. Om du följer appliceringsråden ovan tillförsäkras du att de penselmönstereffekter som ibland kan förekomma under vissa ljusförhållanden hålls på en så låg nivå som möjligt. Med tanke på denna produkts mycket matta finish ska du vara försiktig när du använder djupnyanserade färger. Om du är oförsiktig med en våt färgkant under appliceringen riskerar du att orsaka ett vanligt förekommande rustningsproblem kallat överfångning (en gloriaeffekt där två färgkanter möts).

**Högtryckssprutning** – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 18- till 65-graders vinklat munstycke med ett tryck på mellan 2 000 och 2 700 psi. Mer information finns i det separata sprutningsbladet.

**Rengöring:** Rengör penslarna och rullarna med en varm tvällösning.

**Rengöring av ytan:** Torka försiktigt med en mjuk och fuktig trasa eller svamp. Observera att den mycket matta finishen kan leda till att vissa färger avlämnar märken när de tvättas. Överväg att använda Farrow & Ball Modern Emulsion där omfattande användning kräver mer noggrann rengöring.

**Sammansättning:** Baserad på en sampolymeremulsion.

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE

# PRODUKTRÅD

## ESTATE® EMULSION



**Förvaring:** Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

**Bortskaffning:** Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

**Hälsa och säkerhet:** Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.

<b>Miljö:</b>	<b>Aktuellt VOC-innehåll, g/l</b>	0,4 g/l
	<b>VOC-innehåll, massförhållande:</b>	0,03 %
	<b>Klassificering:</b>	Minimal
	<b>2010 maximalt tillåtna gram per liter</b>	30 g/l
	<b>KATEGORI</b>	a

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå
Upp till 70 m <sup>2</sup> per 5 liter.	1-2 timmar på ytan. Härdas över natten.	Minst 2 timmar – se till att ytan är helt torr.	2 %

<b>Genomströmning av vattenånga:</b> 727,1 gram/m <sup>2</sup> /24 h baserat på 2 bestrykningar.	Detta mäter den hastighet med vilken vattnet förångas från underlaget genom färghinnan under en period på 24 timmar.
--	--

Utgåva 7 – januari 2012

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE