

FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

PRODUKT-RATSCHLÄGE

STANDARD & ANGLED BRUSHES

Unsere hochwertigen Farrow & Ball Pinsel wurden exklusiv entwickelt, um mit unseren wasserbasierten Farben zu harmonisieren, sodass ein unübertreffliches Finish erzielt werden kann.

Verfügbarkeit:

Standardpinsel sind in 1 Zoll (25 mm), 1,5 Zoll (38 mm), 2 Zoll (50 mm), 3 Zoll (75 mm) und 4 Zoll (100 mm) verfügbar. Abgewinkelte Pinsel sind in 1 Zoll (25 mm), 1,5 Zoll (38 mm), 2 Zoll (50 mm) verfügbar. Direkt erhältlich von Farrow & Ball (unter www.farrow-ball.com, email: sales@farrow-ball.com oder unter der Telefonnummer: +44 (0) 1202 876141), unseren Showrooms und ausgewählten internationalen Fachhändlern.

Produktübersicht:

Diese hochwertigen Farrow & Ball Pinsel wurden entwickelt, um mit den Farrow & Ball Farben zu harmonisieren. Die Farbpinsel mit Birkenholzgriff verfügen über feine synthetische Borsten, welche die Tupfenbildung verringern, gleichmäßige Fließigenschaften bieten, sowie während und nach der Anwendung die Form des Pinsels behalten. Als Teil der kontinuierlichen Verpflichtung von Farrow & Ball gegenüber der Umwelt, ist jegliches Holz Verantwortungsbewusst und Manschetten sind aus wiederverwertbarem Stahl hergestellt.

Produktnutzungen:

1 Zoll (25 mm) Standardpinsel - Zur Verwendung für Farrow & Ball Sample-Pots, Fensterrahmen und andere Detailarbeiten.

1,5 Zoll (38 mm) Standardpinsel - Ideal für Türen, Rahmen und Sockelleisten.

2 Zoll (50 mm) Standardpinsel - Perfekt für Heizkörper, Türen und kleine Wände.

3 Zoll (75 mm) und 4 Zoll (100 mm) Standardpinsel - Großartig für Wände, Decken und große Flächen.

1 Zoll (25 mm) abgewinkelter Pinsel - Für Fensterinnenrahmen und andere Detailarbeiten.

1,5 Zoll (38 mm) abgewinkelter Pinsel - Ideal für Türinnenrahmen, Rahmen und Leisten.

2 Zoll (50 mm) abgewinkelter Pinsel - Ideal für Türinnenrahmen, Rahmen und Leisten.

Vorbereitung des Pinsels:

Vor der ersten Verwendung empfehlen wir die Pinselborsten mit sauberem, kaltem Wasser zu waschen und vorsichtig mit einem weichen fusselfreien Tuch oder Papiertuch zu trocknen.

Streichen mit einem Pinsel:

Streichen von Wänden und anderen großen Flächen: Tragen Sie die Farbe senkrecht auf und verteilen Sie sie dann gleichmäßig in horizontaler Richtung. Ziehen Sie beim Auftragen der abschließenden Schicht die Farbe mit dem Pinsel in eine Richtung, um sicherzustellen, dass etwaige Pinselstriche und durch den Pinsel hervorgerufene Strukturen (die manchmal bei bestimmtem Lichteinfall sichtbar sind) minimiert werden.

Streichen von Leisten: Mit ‚Leisten‘ meinen wir: Sockelleisten, Bilderschienen, Zierleisten, Türen, Türrahmen und -rahmen, Fensterbretter und -rahmen (solange sie nicht aus Kunststoff sind).

Farrow & Ball Farben sind wasserbasiert – und anders als Farben auf Lösemittelbasis, gewährleisten wasserbasierte Farben ein geringeres Absacken der Farbe. Das beste Finish erzielen Sie durch Auftragen einer dickeren Schicht.

Geben Sie eine gute Menge an Farbe auf den Pinsel und tragen eine großzügige erste Schicht auf. Streichen Sie zuerst in senkrechter und dann in horizontaler Richtung, bis eine gleichmäßige Schicht aufgetragen wurde.

Schließen Sie Ihren Anstrich ab, indem Sie die Farbe unter leichtem Druck ‚abziehen‘. Halten Sie den Pinsel dazu in einem ungefähren Winkel von 30 Grad. „Überstreichen“ Sie die Farbe nicht zu oft oder versuchen Sie nicht, sie in dünnen gleichmäßigen Schichten zu verteilen, wie Sie es mit traditionellen Farben auf Lösemittelbasis tun würden, da dies überschüssige Pinselstriche erzeugen würde. Lassen Sie die Farbe vollkommen trocknen (mindestens 4 Stunden), bevor Sie mit der gleichen Technik wie zuvor, eine zweite Schicht auftragen.

Reinigung:

Reinigen Sie die Pinsel mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie kein heißes Wasser, da die Farbe dadurch Agglomerate (kleine Klümpchen) in den Borsten bilden könnte. Verwenden Sie keine lösungsmittelbasierten Pinselreiniger, da die synthetischen Borsten dadurch beschädigt werden könnten.

Trocknen:

Schütteln Sie überschüssiges Wasser durch Schleuderbewegungen von den Borsten. Wickeln Sie die Bürsten fest in ein Papiertuch und lassen diese natürlich trocknen.

Aufbewahrung:

Wenn der Pinsel vollkommen trocken ist, kann er zum Schutz wieder in der Kartonhülle aufbewahrt werden. Wenn Sie den Pinsel nach mindestens 4 Stunden (aber nicht länger als 24 Stunden) für eine zweite Schicht des gleichen Finishs und der gleichen Farbe verwenden möchten, können Sie die Borsten in der Zwischenzeit einfach fest in eine Plastiktüte oder Klarsichtfolie wickeln – so bewahren Sie die Feuchtigkeit und ersparen sich die Reinigung.

Erwägungen:

Wir empfehlen Farrow & Ball Pinsel nicht zur Verwendung mit lösungsmittelbasierten Farben. Verwenden Sie die Farbe nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßigen Temperaturen von über 30°C.

Streichen Sie nicht in direktem Sonnenlicht.

Tragen Sie die Farbe nicht auf, wenn es wahrscheinlich regnen wird.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie am frühen Vormittag – so bleibt genügend Zeit, damit das Produkt vor dem Abend trocknet (bevor sich Kondensat bilden kann).

Kontaktaufnahme: Für Rat über Farbtöne, das Farbsortiment oder Tapeten steht unser Kundendienstteam zur Hilfe bereit, rufen Sie unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden können.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.