

## FORSKRIFTSDATABLAD

### Metal Primer & Undercoat

Alle Farrow & Ball maling er miljøvenlige med lavt eller minimalt indhold af flygtige organiske forbindelser og er vandbaserede, hvilket giver dem en lav lugt og hurtig tørretid, hvilket gavner både dig og miljøet.

#### Kemisk sammensætning:

Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat er en blanding. Sammensætningen af dette produkt er proprietær viden om Farrow & Ball og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Oplysninger om tilstedeværelsen af farlige komponenter over de rapporterbare koncentrationsgrænser i henhold til gældende national lovgivning findes i sikkerhedsdatabladet, som er tilgængeligt for professionelle brugere efter anmodning.

#### Anbefalede anvendelser og anvendelse af produktet:

Fuld glans anbefales til indvendige applikationer i overensstemmelse med følgende CEPE (Det Europæiske Råd for producenter og importører af maling, trykfarver og kunstnerfarver) Sektorspecifikke arbejdsbeskyttelsesbeskrivelser (SWEDs): CEPE\_PW\_01\_V1: Professionel sprøjtemaling, nær industriel indstilling. CEPE\_PW\_03a\_v1: Professionel sprøjtemaling, indendørs (Niveau 1). CEPE\_PW\_03b\_v1: Professionel sprøjtemaling, indendørs (Niveau 2). CEPE\_PW\_04\_v1: Professionel maleri, indendørs børste / rulle. CEPE\_PW\_05a\_v1: Professionel sprøjtemaling, udendørs (niveau 1). CEPE\_PW\_05b\_v1: Professionel sprøjtemaling, udendørs (niveau 2). CEPE\_PW\_06\_v1: Professionel maleri, udendørs børste / rulle.

#### Flygtige organiske forbindelser (VOC):

Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat er blevet testet inden for EU for VOC ved ISO 11890-2: 2000 i overensstemmelse med EU Paint Paint 2004/42 / EC. EU grænsen for dette produkt er Cat h 30 g / l. Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat indeholder maks. 3 g / l (minimal) ved ISO 11890-2.

Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat er blevet testet inden for USA for VOC ved EPA Method 24 i overensstemmelse med miljøbeskyttelses agenturets standarder. USA grænsen for dette produkt er 50 g / l. Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat indeholder 4 g / l (lav) VOC ved EPA Metode 24.

#### Global Chemical Inventory Status:

Alle komponenter i Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat er inkluderet i følgende kemiske lagere:

- . Australien - AICS (australsk inventar af kemiske stoffer)
- . Kina - IECSC (Inventar over eksisterende kemiske stoffer i Kina)
- . New Zealand - NzioC (New Zealand Inventory of Chemicals)
- . Canada - DSL (canadisk indenlandske stoffer liste)
- . Den Europæiske Union - EINECS (europæisk oversigt over eksisterende kemiske stoffer)
- . Japan - ENCS (japanske eksisterende og nye kemiske stoffer inventar)
- . Korea - KECI (Korea Existing Chemicals Inventory)
- . Filippinerne - PICCS (Filippinerne Inventar of Chemicals & Chemical Substances)
- . Schweiz - SWISS (Opgørelse over anmeldte nye stoffer)
- . USA - TSCA (lov om giftige stoffer)

#### Tungmetaller:

Tungmetaller Cadmium (Cd), kviksølv (Hg), bly (Pb) og Chrome (Cr (VI)) anvendes ikke med vilje til fremstilling af Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat. Det forventes, at de samlede tungmetalkoncentrationer, der kan være til stede som følge heraf, derfor ligger under de tærskler, der for øjeblikket pålægges af følgende regler over hele verden:

- . CONEG (Coalition of North Eastern Governors)
- . EU-direktiv 94/62 / EØF
- . EU-direktiv 2000/53 / EF og ændring 2002/525 / EF
- . EU-direktiv 2002/95 / EF
- . CPSC Regulations 16 CFR 1303/16 CFR 1500: 121 (<90 ppm bly)

Det er imidlertid ikke muligt at udelukke forekomsten af individuelle tungmetaller. Sporelementer kan komme ind i Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat inden for de råvarer, der anvendes til fremstilling af dette produkt og gennem hjælpe-stoffer under forarbejdning. Disse sporstoffer kan kun påvises ved hjælp af analytiske metoder.

#### Andre metaller:

Følgende andre metaller anvendes ikke med vilje til fremstilling af Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat: Barium (Ba), Antimon (Sb), Arsen (As), Selen (Se), Cobalt (Co), Stann (Sn), Nikkel (Ni), Beryllium (Be) & Bismuth (Bi).

### Stoffer af bekymring:

Følgende stoffer er ikke bevidst anvendt til fremstilling af Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat: Polyhalogenbiphenyl / terphenyler / diphenylethere (PCB, PCT, PBB, PBDE), chlorerede carbonhydrider / paraffiner, ozonreducerende stoffer (CFC), halogener F, Cl, Br, I), Nonylphenol & Nonylphenoethoxylater, Aromatisk amin, Formaldehyd eller formaldehydgenererende stoffer, Asbest, Radioaktive stoffer, Phthalater, Bisfenol A og APEO (Alkylphenoethoxylater). Baseret på vores nuværende viden om råmaterialer, der anvendes til fremstilling af xx, og de oplysninger, som vores råmaterialeleverandører har leveret til virksomheden (f.eks. Sikkerhedsdatablade og tekniske datablade), kan vi bekræfte, at xx ikke indeholder nogen af stofferne af meget stor bekymring (SVHC) inkluderet i:

- Kandidatlisten i REACH Annex XIV på niveauer, der er større end de tolererede maksimumskoncentrationsværdier, der er fastsat i EU-forordning 1907/2006 / EF, eller over 0,1%, alt efter hvad der er lavere.
- Listen over giftige stoffer, der er offentliggjort i henhold til skema 1 i den canadiske miljøbeskyttelseslov 1999.
- Skema A i kapitel 423 - Miljørapportering og offentliggørelse af Toronto Municipal Code i koncentrations- eller masserapporteringstærskler større end de offentliggjorte grænser.
- National Pollutant Release Inventory (Ontario Regulation 127/01), Canada Gazette nummer 1-230 i koncentration eller masse rapportering tærskler større end de offentliggjorte grænser.
- Red List Building Materials (United States Environmental Protection Agency, Den Europæiske Kommission for Miljø, Californien og Det Internationale Levende Fremtidige Institut.
- Canadas forbrugerkemikalier og containereforskrifter (CCCR).
- Canada's Hazardous Products Regulation (HPR).
- Canada Canada Cribs, Cradles and Basinet Regulations.
- USAs lov om farlige stoffer (FHSA).
- USA Revideret Hazard Communication Standard (HCS).

### California OEHHA Proposition 65 Bemærk:



ADVARSEL: Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder acetaldehyd, som Californien har kendt for at forårsage kræft og methanol, som Californien har kendt for at forårsage fosterskader eller anden reproduktiv skade. Yderligere oplysninger finder du på [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


### Fransk indendørs luftkvalitets dekret nr. 2011-321 - Arrêté April 2011:

Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat er blevet testet for indendørs emissioner til ISO 16000 som følger:

Stof	*	C	B	A	A+
Formaldehyd	<6	>120	<120	<60	<10
acetaldehyd	<6	>400	<400	<300	<200
toluen	<40	>600	<600	<450	<300
Tetrachlorethylen	<40	>500	<500	<350	<250
ethylbenzen	<40	>1500	<1500	<1000	<750
xylen	<40	>400	<400	<300	<200
Styren	<40	>500	<500	<350	<250
2-butoxyethanol	<40	>2000	<2000	<1500	<1000
trimethylbenzen	<40	>2000	<2000	<1500	<1000
1,4-dichlorbenzen	<40	>120	<120	<90	<60
TVOC	192.7	>2000	<2000	<1500	<1000

\* Koncentration efter 28 dage (µg / m3).

Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat opfylder kravene i de franske direktiver fra 04/30/2009 og 05/28/2009 om betingelserne for markedsføring af produkter til konstruktion og dekoration indeholdende kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller reproduktionstoksiske kategori 1 eller 2 og svarer til til emissionsklasse A + i den franske forordning om mærkning af produkter til byggeri eller vægbeklædning eller gulvbelægning og maling og lak på deres emissioner af flygtige forurenende stoffer (Arrêté April 2011).



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### Forordning om biocidholdige produkter (EU) 528/2012:

Dette produkt indeholder følgende biocidholdige produkter, der anvendes som konserveringsmidler: - 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on og 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3: 1) : 1,2-benzothiazol-3 (2H) -on, 2-methylisothiazol-3 (2H) -on og zinkpyrithion. Dette produkt indeholder også følgende biocidholdige produkter, der anvendes som film konserveringsmidler: - 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Ingen nanomaterialer er til stede. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelseshandsker (såsom nitrilhandsker) og øjenbeskyttelse, når du bruger dette produkt. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene, skylles straks med vand og læge læge. Må ikke tømmes i kloakker eller floder. Kontakt det lokale miljøafdeling for bortskaffelsesanvisninger. Et sikkerhedsdatablad for dette produkt er tilgængeligt på forespørgsel eller fra farrow-ball.com.

#### Kontakt os:

Vores kundeservice sidder klar til at vejlede dig om farver, finish eller tapet. Ring på telefon +44 (0) 1202 876141, e-mail på [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com), eller skriv til os på Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Bemærk, at opkaldene kan blive optaget med henblik på uddannelse.

#### Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i disse datablade og teknisk rådgivning - uanset om mundtligt, skriftligt eller ved hjælp af forsøg - er vejledende og er afgivet i god tro, men uden garanti, da dygtighed applikation og betingelser er uden for vores kontrol. For yderligere information, kontakt venligst vores kundeservice. Vi påtager os intet ansvar for udførelsen af de produkter, der udspringer af en sådan brug, ud over værdien af det af os leverede varer. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.