

FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

STANDARD & ANGLED BRUSHES

Nuestras brochas Farrow & Ball de calidad superior han sido diseñadas exclusivamente para usarse con nuestras pinturas al agua y conseguir un acabado insuperable.

Disponibilidad:

Las brochas estándar están disponibles en tamaños de 1" (25 mm), 1,5" (38 mm), 2" (50 mm), 3" (75 mm) y 4" (100mm). Las brochas en ángulo están disponibles en tamaños de 1" (25 mm), 1,5" (38 mm) y 2" (50 mm). Se pueden pedir directamente a Farrow & Ball (visite www.farrow-ball.com, e-mail: sales@farrow-ball.com o llame al +44 (0) 1202 876141), a nuestras salas de exposición y venta y distribuidores seleccionados internacionalmente.

Descripción general del producto:

Estas brochas de calidad superior de Farrow & Ball han sido diseñadas para usarse con las pinturas Farrow & Ball. Incorporan un mango de abedul y finas cerdas sintéticas para contribuir a reducir las marcas, asegurar un flujo constante y suave y mantener la forma de la brocha durante la aplicación y después del uso. Y como parte del constante compromiso de Farrow & Ball con el medio ambiente, toda la madera cuenta con certificación FSC (Forest Stewardship Council) y los casquillos se fabrican con acero reciclado.

Usos del producto:

Brocha estándar de 1" (25 mm) – Para latas de muestras de Farrow & Ball, marcos de ventanas y otros trabajos detallados.

Brocha estándar de 1,5" (38 mm) – Ideal para puertas, marcos y rodapiés.

Brocha estándar de 2" (50 mm) – Perfecta para radiadores, puertas y paredes pequeñas.

Brocha estándar de 3" (75 mm) y 4" (100 mm) – Excelente para paredes, techos y zonas grandes.

Brocha en ángulo de 1" (25 mm) – Para los bordes de los marcos de ventanas y otros trabajos detallados.

Brocha en ángulo de 1,5" (38 mm) – Ideal para bordes de puertas, marcos y molduras.

Brocha en ángulo de 2" (50 mm) – Perfecta para bordes de radiadores, puertas y molduras.

Preparación de la brocha:

Antes de usar por primera vez recomendamos lavar las cerdas de la brocha con agua limpia y fría, y secarlas con cuidado usando un trapo o toalla de papel suave y sin pelusa.

Pintura con brocha:

Pintura de paredes y otras superficies grandes: Aplicar la pintura en sentido vertical y a continuación extiéndase uniformemente en sentido horizontal. La última mano de pintura debe aplicarse en un único sentido con el fin de minimizar las marcas y efectos de la brocha (a veces visibles bajo ciertas condiciones de luz).

Pintura de molduras: Por "moldura" queremos decir rodapiés, rieles de cuadros, rieles de frisos, puertas, marcos de puertas y arquitraves, alféizares de ventanas interiores y marcos de ventanas (exceptuando los de plástico).

Las pinturas de Farrow & Ball son al agua y, a diferencia de las pinturas con base de disolvente, son más resistentes al goteo lo cual permite conseguir un mejor acabado aplicando manos más gruesas.

Cargue bien la brocha y aplique una primera mano generosa. Pase la brocha primero verticalmente y a continuación horizontalmente, hasta conseguir una capa uniforme.

Acabe aplicando la pintura en una dirección ejerciendo una ligera presión, con la brocha formando un ángulo de unos 30°. Intente no sobrecargar la pintura ni aplicarla en capas finas uniformes, como se hace con la pintura tradicional con base de disolvente, puesto que la brocha dejaría demasiadas marcas. Deje que se seque completamente (4 horas como mínimo) antes de aplicar una segunda mano, siguiendo la misma técnica.

Limpieza:

Limpie las brochas con agua jabonosa templada. No use agua caliente para que la pintura no forme aglomeraciones (pequeños bultos) en las cerdas. No use líquidos de limpieza para brochas con base de disolvente puesto que podría dañar las cerdas sintéticas.

Secado:

Elimine el exceso de agua de las cerdas sacudiendo la brocha enérgicamente. Envuelva las cerdas apretándolas en una toalla de papel y deje que se sequen sin aplicar calor ni ventilación.

Almacenamiento:

Cuando esté totalmente seca, la brocha puede volver a ponerse en la funda de cartón para protegerla durante el almacenamiento. Si se va a usar para dar una segunda mano del mismo acabado y color después de un mínimo de 4 horas (pero no más de 24 horas), basta con envolver las cerdas apretadamente en una bolsa de plástico o en una película adherente hermética entre cada uso con el objeto de conservar la humedad y evitar tener que limpiarla otra vez.

Aspectos a tener en cuenta:

No recomendamos usar las brochas Farrow & Ball con pintura con base de disolvente.

No debe pintarse a temperaturas inferiores a 10° C ni con excesivo calor por encima de 30° C.

Evitar pintar a la luz directa del sol.

No pintar en el exterior si hay riesgo de lluvia.

Para obtener unos resultados óptimos aplíquese temprano, dejando que se seque antes de la noche (cuando puede producirse condensación).

Póngase en contacto: Para asesorarse sobre colores, acabados de pintura o papeles pintados, nuestro equipo de Servicios del Cliente está disponible llamando al +44 (0) 1202 876141, por e-mail a la dirección sales@farrow-ball.com o por correo postal a Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Reino Unido. Obsérvese que las llamadas pueden grabarse a fines de entrenamiento.

Exención de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe, pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.