

FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

FICHE INFORMATIONS PRODUIT

ROLLER SYSTEM

Notre système supérieur de rouleau Farrow & Ball a été exclusivement conçu pour être spécifiquement utilisé avec nos émulsions à base d'eau et permettre d'obtenir un fini impeccable et une application uniforme.

Disponibilité :

Le système de rouleau de Farrow & Ball de largeur 229 mm (9") comprend une monture rouleau, un manchon et un bac à peinture. Disponible directement auprès de Farrow & Ball (consultez www.farrow-ball.com, e-mail : sales@farrow-ball.com ou appelez : +44 (0) 1202 876141), auprès de nos Showrooms et d'une sélection de Revendeurs à travers le monde.

Aperçu des produits :

Ce rouleau Farrow & Ball de qualité supérieure a été développé pour être spécifiquement utilisé avec les peintures Farrow & Ball. Lorsqu'il est utilisé avec le manchon à fibres moyennes en polyester tissé (vendu séparément), ce rouleau permet d'obtenir un fini impeccable avec l'Estate Emulsion et la Modern Emulsion de Farrow & Ball, en facilitant une application homogène et en réduisant la texture à effet dite « de peau d'orange ». La monture du rouleau comporte un manche en bois de cerisier qui limite la flexion pendant l'application. Dans le cadre de l'engagement continu de Farrow & Ball à la protection de l'environnement, tout le bois que nous utilisons est obtenu de manière responsable. La monture a une dimension de 229 mm x 38 mm (9" x 1,5"). Le manchon fait 229 mm x 38 mm (9" x 1,5"). Le bac à peinture fait 229 mm (9").

Utilisations des produits :

À utiliser sur les murs et plafonds intérieurs lisses avec l'Estate® Emulsion et la Modern Emulsion de Farrow & Ball.

Préparation du rouleau :

Avant la première utilisation, nous recommandons de laver le rouleau avec de l'eau froide propre et de l'essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux ou de papier absorbant.

Peinture au rouleau :

Remplissez le bac à peinture jusqu'à environ 1 cm avec la finition Farrow & Ball de votre choix ; trempez le manchon du rouleau dans la peinture et faites rouler celui-ci sur la base cannelée du bac afin d'éliminer l'excès de peinture. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que le manchon du rouleau soit chargé de façon complète et uniforme. Appliquez la peinture par touches diagonales pour créer soit un « M », soit un «

W » soit un « V ». Appliquez la peinture à l'intérieur de la forme que vous venez de peindre et par-dessus celle-ci, de manière à étaler la peinture de façon uniforme. Répétez ce processus, en travaillant par petites sections. Travaillez toujours des zones sèches vers les zones humides, en maintenant un bord humide afin de minimiser les traces de rouleau. À l'application de la dernière couche, appliquez la peinture par petites touches dans un seul et même sens afin de veiller à minimiser les effets de relief dus au rouleau (parfois visibles dans certaines conditions d'éclairage). Lorsque vous terminez en appliquant la Modern Emulsion le long des bordures, évitez de peindre par-dessus les zones concernées pendant au moins 40 minutes, car le rouleau pourrait alors laisser des traînées.

Nettoyage :

Nettoyez le manchon du rouleau avec de l'eau propre et savonneuse. Continuez à rincer celui-ci avec de l'eau courante chaude ou froide jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit propre. N'utilisez pas d'eau très chaude car cela pourrait provoquer la formation d'agglomérats de peinture (petits grumeaux) dans les poils du rouleau. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvant car cela pourrait endommager les fibres.

Séchage :

Pressez bien le manchon du rouleau afin d'en faire sortir l'excès d'eau et laissez-le sécher naturellement en position verticale.

Stockage :

Une fois complètement sec, le manchon du rouleau peut être à nouveau rangé dans l'étui en polyéthylène afin de le protéger pendant le stockage. Si vous avez l'intention d'utiliser le manchon du rouleau pour appliquer une deuxième couche de la même finition et de la même couleur après avoir attendu 4 heures minimum (mais pas plus de 24 heures), vous pouvez simplement envelopper de façon hermétique le manchon du rouleau dans une poche en plastique ou dans du film alimentaire afin de le maintenir humide et d'éviter d'avoir à le nettoyer entre les deux utilisations.

Considérations :

Nous ne recommandons pas d'utiliser le système de rouleau Farrow & Ball avec des peintures à base de solvant.

Nous ne recommandons pas d'appliquer les finitions Estate® Eggshell ou Full Gloss Farrow & Ball au rouleau sur de grandes superficies telles que les murs et les plafonds car cela pourrait occasionner une légère texturation de la surface (effet « peau d'orange »).

N'appliquez pas la peinture à des températures inférieures à 10°C ou en cas de chaleur excessive, c'est-à-dire au-dessus de 30°C.

Contactez-nous : Pour des informations sur les couleurs, les finitions de peinture ou les papiers peints, notre équipe du Service Clients se tient à votre disposition pour vous aider ; appelez simplement le +44 (0) 1202 876141, envoyez un courriel à sales@farrow-ball.com, ou écrivez-nous à Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Royaume Uni. Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés aux fins de formation.

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.